

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES





7

1 МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС ПРУЖИН В СТАНДАРТНОМ КОМПЛЕКТЕ ВОРОТ

Ресурс пружин секционных ворот — **до 25 000** подъемов-опусканий. Это соответствует примерно **17 годам** эксплуатации при открывании-закрывании по 4 раза в день в течение всего периода.

2 ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция секционных ворот «АЛЮТЕХ» защищает от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- неконтролируемого движения полотна;
- падения полотна при поломке пружины.

Ворота соответствуют европейским стандартам EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Мы предлагаем широкий выбор рисунков и цветов: **5 рисунков** полотна и расширенную стандартную цветовую гамму ворот — **до 10 цветов** без дополнительной надбавки к цене.

АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ВОРОТ «АЛЮТЕХ»



4 БЕСШУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ворота движутся плавно и бесшумно благодаря **роликам с подшипниками качения**. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

5 ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ассортимент гаражных ворот «АЛЮТЕХ» представлен сериями — **Trend** и **Classic**. Вы легко подберете ворота в соответствии с климатическими условиями региона, особенностями эксплуатации и вашим бюджетом.

6 ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полотно ворот выдерживает воздействие «соляного тумана» в течение **750 часов**. Это соответствует **15 годам** эксплуатации в прибрежных зонах и загрязненных промышленных районах. Уникальные антикоррозионные свойства стали возможны благодаря:


- толщине цинкового покрытия (**16 мкм**);
- лакокрасочному покрытию (**ПУР-ПА**) толщиной **23—35 мкм**.

7 ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота «АЛЮТЕХ» изготавливаются индивидуально для каждого клиента **по стандартной цене**. Можно заказать ворота любого размера с шагом по высоте и ширине **5 мм**.




Совершенная конструкция сэндвич-панели



45 мм для гаражных
ворот
серии **Classic**

толщина панели



40 мм для гаражных
ворот
серии **Trend**

толщина панели



- Стальные панели **с заполнением из вспененного полиуретана** — это отличная герметизация и экономия на отоплении.
- Конструкция панели гарантирует **защиту от защемления пальцев**, чего требует европейский стандарт безопасности EN 12604.
- **Замкнутый контур стальных листов** обеспечивает высокую прочность панели и исключает расслоение при нагреве на солнце и резком закрывании ворот.
- **Четыре слоя металла** в местах крепления саморезов делают крепление более прочным. Надежное соединение стальных листов исключает расслоение панели при резком опускании ворот.
- **Износостойкое полиуретановое покрытие** гарантирует высокие антикоррозийные свойства ворот.
- **Адгезионный лак** обеспечивает отличное сцепление стальных листов с пеной, защищая от вздутия панелей при нагреве на солнце.
- **Эластичный морозостойкий уплотнитель из EPDM** — гарантия высокой тепло- и звукоизоляции ворот.


Серия Classic

Благодаря улучшенной теплоизоляции, повышенной прочности и высокой устойчивости к коррозии гаражные ворота серии **Classic** подходят для работы даже в самых жестких условиях!



ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Толщина панели 45 мм — залог отличной теплоизоляции. Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот сопоставим с аналогичными характеристиками кирпичной стены толщиной 60 см. **Ворота позволяют ежегодно экономить средства на отоплении помещения.**



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ФУРНИТУРА


Промежуточные петли и роликовые кронштейны из нержавеющей стали AISI 430 обладают высокими антикоррозийными свойствами. **Это гарантирует надежную работу ворот в помещениях с повышенной влажностью и прибрежных районах.**



ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря конструкции сэндвич-панели полотно ворот отличается высокой устойчивостью к ударным и ветровым нагрузкам. 4-й класс ветроустойчивости по EN 12424. **Ворота выдерживают воздействие ветра скоростью до 120 км/ч.**

Теплые гаражные ворота Classic



Для
отапливаемых
зданий




Для помещений
с повышенной
влажностью



Для регионов
с холодным
климатом

- Сэндвич-панель толщиной **45 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **нержавеющей стали**.
- Индивидуальное изготовление по стандартной цене. Шаг по высоте и ширине — **5 мм**.



НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

По всему периметру гаражных секционных ворот «АЛЮТЕХ» расположены эластичные уплотнители из морозостойкого EPDM. Уплотнители имеют два лепестка.

Воздушная камера между лепестками обеспечивает дополнительную теплоизоляцию ворот.



Серия Trend

Прочная и надежная конструкция гаражных ворот **Trend** гарантирует безотказную многолетнюю работу.



ГАРМОНИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Окрашенные **угловые стойки** и **нащельник** гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016). По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА УГЛОВЫХ СТОЕК

При обильных осадках у основания ворот может скапливаться вода. **Полимерное основание угловых стоек** сводит к минимуму возможность появления коррозии в условиях высокой влажности.



ДОЛГОВЕЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Система направляющих полностью выполнена из оцинкованной стали. **Стальной передний узел*** — прочная, надежная конструкция с высоким эксплуатационным ресурсом.
* — аналогично серии Classic.

Практичные гаражные ворота Trend



По доступным
ценам




Для регионов
с умеренным
климатом



Для
неотапливаемых
помещений

- Сэндвич-панель толщиной **40 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **оцинкованной стали**.
- Индивидуальное изготовление по стандартной цене. Шаг по высоте и ширине — **5 мм**.



ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны* позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям, что защищает помещение от сквозняков и потерь тепла.

* — аналогично серии Classic.



Индивидуальный дизайн и гармония стиля



5

РИСУНКОВ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

10

СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ*

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Золотой дуб

Темный дуб

Вишня


3

ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

Аксессуары для дополнительного комфорта

Окна

Остекление гаражных ворот — это естественное освещение гаража и экономия электроэнергии.



Большой выбор аксессуаров
для легкого управления и безопасной
эксплуатации автоматических ворот
«АЛЮТЕХ». Для ворот Classic и Trend
мы предлагаем автоматику **AN-Motors**
и **Marantec**.



ANMOTORS

Marantec 



Серия ASG

Проверенная временем автоматика
по доступной цене.

Серии COMFORT 50, 60, COMFORT 270, 280

Автоматика от мирового лидера в производстве систем
автоматизации. Высокое качество теперь доступно каждому.

Автоматические гаражные ворота для комфорта



Комфортная эксплуатация



Управление из автомобиля



Конкурентная цена

- Дистанционное управление: пульты, радиокодированные цифровые клавиатуры.
- Фотоэлементы и сигнальные лампы для безопасной эксплуатации.
- Управление одним пультом всеми системами дома — воротами и роллетами.



ООО «Алютех Воротные Системы»



ООО «Алютех Инкорпорейтед»



СООО «АлюминТехно»



Günther Tore GmbH, Германия



Группа компаний **«АЛЮТЕХ»** является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот Западной и Восточной Европы, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг **«АЛЮТЕХ»** включает шесть производственных предприятий, среди них 4 завода по производству секционных ворот в Беларуси, России, Украине и Германии.

Все предприятия **«АЛЮТЕХ»** оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- современная линия по производству сэндвич-панелей для секционных ворот;
- ролформинговые линии;
- комплекс по окраске и резке алюминиевой ленты;
- высокотехнологичные линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- автоматизированные комплексы литья алюминиевых деталей;
- современные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний **«АЛЮТЕХ»** контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта **ISO 9001** в системе **TÜV CERT**.

Группа компаний **«АЛЮТЕХ»** активно расширяет рынки сбыта. Сегодня продукция компании поставляется в 65 стран СНГ, Балтии, Скандинавии, Западной и Восточной Европы, а также в США, Канаду и Австралию. Секционные ворота **«АЛЮТЕХ»** безупречно выполняют функции по обеспечению комфорта и безопасности, воплощая в себе эстетику системного качества, достойную вас и вашего дома.

