



На данном эскизе изображена электрогидравлическая уравнительная платформа с выдвижной аппарелью 500мм подвесного типа шириной 2000 мм, длиной* 2500 мм и высотой 700 мм.



Размеры уравнительной платформы(аппарель 500мм)

Артикул ур.платформы грузоподъем-ностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъем-ностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* х ширина), мм х мм	L , мм	W , мм	H , мм
DS252005-(06)S	DS252005-(10)S	2500x2000	2155	2000	700
DS252205-(06)S	DS252205-(10)S	2500x2200	2155	2200	700
DS252405-(06)S	DS252405-(10)S	2500x2400	2155	2400	700
DS302005-(06)S	DS302005-(10)S	3000x2000	2655	2000	700
DS302205-(06)S	DS302205-(10)S	3000x2200	2655	2200	700
DS302405-(06)S	DS302405-(10)S	3000x2400	2655	2400	700
DS352005-(06)S	DS352005-(10)S	3500x2000	3155	2000	800
DS352205-(06)S	DS352205-(10)S	3500x2200	3155	2200	800
DS352405-(06)S	DS352405-(10)S	3500x2400	3155	2400	800
DS402005-(06)S	-	4000x2000	3655	2000	800
DS402205-(06)S	-	4000x2200	3655	2200	800
DS402405-(06)S	-	4000x2400	3655	2400	800

Размеры уравнительной платформы(аппарель 1000мм)

Артикул ур.платформы грузоподъем-ностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъем-ностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* х ширина), мм х мм	L , мм	W , мм	H , мм
DS352010-(06)S	-	3500x2000	2655	2000	700
DS352210-(06)S	-	3500x2200	2655	2200	700
DS352410-(06)S	-	3500x2400	2655	2400	700
DS402010-(06)S	-	4000x2000	3155	2000	800
DS402210-(06)S	-	4000x2200	3155	2200	800
DS402410-(06)S	-	4000x2400	3155	2400	800

*-Длина уравнительной платформы- это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы.
Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "Дорхан".

Модель уравнительной платформы DSS

Электрогидравлическая уравнительная платформа с выдвижной аппарелью подвесного типа

Лит. | Масса | Масштаб 1:1

Лист | Листов 1

Российская линейка

Изм. Лист ? докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Перв. примен.
Справ. ?
Подп. и дата
Инв. ? дубл.
Взам. инв. ?
Подп. и дата
Инв. ? подл.

Копировал Формат А3